

quick-mix



PSH DUO

Tynk silikonowy



Właściwości:

- o podwyższonej odporności na zabrudzenia
- łatwy w aplikacji i fakturowaniu
- hydrofobowy z efektem perlenia
- podwyższona odporność na działania grzybów i glonów
- wysoka odporność na powstawanie mikropęknięć
- samoczyszczący, mrozoodporny
- wysoce dyfuzyjny
- wysoka trwałość kolorów systemu ColorSelect

Zastosowanie:

- do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
- do stosowania w systemach ociepleń quick-mix z izolacją termiczną z płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej
- do stosowania na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe, cementowe oraz na podłożach betonowych
- do wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie:

struktura baranek, 1,5 mm ok. 2,5 kg/m²

PSH DUO – silikonowy tynk do wykonywania cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych. Produkowany w technologii **DuoKorn**, zapewniającej wysoką odporność powierzchni tynku na zabrudzenia oraz porażenia biologiczne, ale także ułatwiającej utrzymanie elewacji w czystości w późniejszych latach eksploatacji. Wysoki stopień hydrofobizacji żywic stosowanych do produkcji oraz maksymalna paroprzepuszczalność powłoki tynkarskiej zabezpieczają ścianę przed wilgocią. PSH DUO dzięki dodatkowemu ziarnu wypełniającemu ułatwia aplikację i przyspiesza fakturowanie powierzchni.



ColorSelect
by quick-mix

DuoKorn