

quick-mix



FARBY ELEWACYJNE



sievert.pl

Q 360

Elewacyjna farba silikonowa

ColorSelect
by quick-mix



- ✓ hydrofobowa
- ✓ odporna na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- ✓ zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów (glony, grzyby, pleśnie)
- ✓ o podwyższonym pH
- ✓ odporna na zmywanie
- ✓ gwarantująca trwałą kolorystykę elewacji
- ✓ barwiona w systemie quick-mix ColorSelect
- ✓ dyfuzyjna dla pary wodnej
- ✓ o bardzo wysokiej odporności na osadzanie zabrudzeń
- ✓ zapewniająca wysoką siłę krycia
- ✓ dająca możliwość uzyskania intensywnych odcieni lub barw o niskim HBW ≤ 10

Stopień połysku: matowa

Opakowania: 5 l, 15 l

zużycie: 0,35 l/m² przy dwukrotnym malowaniu

Do malowania:

- ✗ istniejących i nowych podłoży mineralnych,
- ✗ tynków tradycyjnych oraz tynków cienkowarstwowych,
- ✗ systemów ociepleń quick-mix: Lobatherm S, Lobatherm S-Line, Lobatherm W oraz Lobatherm G BS,
- ✗ ścian podczas prac remontowych, po usunięciu i zneutralizowaniu porażen microbiologicznych w podłożu,
- ✗ dyfuzyjnych powłok malarskich podczas renowacji obiektów zabytkowych,
- ✗ detali architektonicznych takich jak gzymsy, opaski okienne, itp.

QX 300

Elewacyjna farba silikonowa

ColorSelect
by quick-mix



- ✓ hydrofobowa
- ✓ odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- ✓ zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów
- ✓ o podwyższonym pH
- ✓ odporna na zmywanie
- ✓ gwarantująca trwałą kolorystykę elewacji
- ✓ barwiona w systemie quick-mix ColorSelect
- ✓ dyfuzyjna dla pary wodnej
- ✓ o wysokiej odporności na zabrudzenia
- ✓ zapewniająca dobre krycie

Stopień połysku: matowa

Opakowania: 15 l


zużycie: 0,35 l/m² przy dwukrotnym malowaniu

Do malowania:

- ✖ starych oraz nowych podłoży tynkowanych tynkami tradycyjnymi lub tynkami cienkowarstwowymi, na podłożach mineralnych, o odpowiedniej nośności i przyczepności,
- ✖ w systemach ociepleń quick-mix: Lobatherm S, Lobatherm S-Line, Lobatherm W oraz Lobatherm G BS,
- ✖ elewacji po usunięciu porażań mikrobiologicznych,
- ✖ dyfuzyjnych powłok malarskich podczas renowacji obiektów zabytkowych.

4G

Grunt uniwersalny



- ✓ ekologiczny, nie zawierająca rozpuszczalników
- ✓ wyrównujący chłonność podłoża
- ✓ wzmacniający powierzchniowo podłoże
- ✓ zwiększający przyczepność farby do podłoża
- ✓ o bardzo niskiej emisyjności
- ✓ dyfuzyjny

Zastosowanie:

- ✗ do gruntowania tynków wapiennych, cementowych, cementowo-wapiennych,
- ✗ do gruntowania podłoża przed nanoszeniem zapraw klejących, tynków oraz wylewek samopoziomujących,
- ✗ do gruntowania podłoża przed malowaniem.

NOWOCZESNY DESIGN DLA SYSTEMÓW MALARSKICH



Kolory pełne akcentów barwnej symfonii, dynamiki niczym rock'n'roll i inspiracji kolorystycznych rodem z najpiękniejszych miast Europy: nasze kolekcje kolorystyczne to prawdziwa feeria barw!

ColorSelect to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego budynków. Spektrum barw sięga od bardzo intensywnych do takich, które mają lekki pastelowy charakter.

**Pozwól sobie na kolorowy zawrót głowy
z ColorSelect by quick-mix!**