

Deklaracja właściwości użytkowych

TKP-L Lekki tynk na bazie wapna trasowego



NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

■ SIEVT-103047-04-EN998-1-LW

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

■ Zaprawa tynkarska lekka (LW) do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PRODUCENT

■ Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

■ System 4

NORMA ZHARMONIZOWANA

■ EN 998-1: 2016

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

reakcja na ogień	A1
absorpcja wody	W _c 1
przyczepność	≥ 0,08 N/mm ² (model pęknięcia A, B lub C)
przepuszczalność pary wodnej μ	5/20 (Wartość tab. EN 1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=50%	≤ 0,39 W/(mK) (Wartość tab. EN 1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=90%	≤ 0,43 W/(mK) (Wartość tab. EN 1745)
trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 28.11.2022

(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)