

UNI-PD

Mineralny lekki tynk ciepłochronny

Numer deklaracji właściwości użytkowych i kod identyfikacyjny typu wyrobu

SIEVT-111339-00-EN998-1-T

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa izolująca cieplnie (T) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych

Producent

Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Norma zharmonizowana

EN 998-1: 2016

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 03.12.2025



(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklarowane właściwości użytkowe

reakcja na ogień	A1
absorpcja wody	$W_c 1$
przepuszczalność pary wodnej μ	< 12
pryczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (model pęknięcia A, B lub C)
współczynnik przewodzenia ciepła, kategoria	T1
trwałość	NPD
substancje niebezpieczne	NPD