

Deklaracja właściwości użytkowych

FL-P Historyczny tynk wapienny



NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

- SIEVT-110949-01-EN998-1-GP

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- Zaprawa ogólnego przeznaczenia (GP) do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PRODUCENT

- Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

- System 4

NORMA ZHARMONIZOWANA

- EN 998-1: 2016

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	W _c 0
Przyczepność	≥ 0,08 N/mm ² (model pęknięcia A, B lub C)
Przepuszczalność pary wodnej μ	ca. 5 - 7
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=50%	≤ 0,82 W/(mK) (wartość tab. EN 1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=90%	≤ 0,89 W/(mK) (wartość tab. EN 1745)
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 28.11.2022

(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie internetowej tubag.de