

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **QM-260262-G**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

VM 01 T

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.

3. *Producent:*

Sievert Polska Spółka z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

2+

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie		M 10
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość na ścinanie zapraw murarskich (wartość zmierzona wg EN 1052-3, metoda B w połączeniu z silikatowymi bloczkami referencyjnymi o wilgotności własnej od 3 % do 5 %)	≥ 0,08 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków		≤ 0,1 %
Reakcja na ogień		A1

Absorpcja wody		$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ (wartość tab. EN 1745:2012, Tablica A.12)	15/35
Przewodność cieplna / Gęstość	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$ (wartość tab. EN 1745 tablica A.12) P=50% P=90%	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}), 1800 \text{ kg}/\text{m}^3$ $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}), 1800 \text{ kg}/\text{m}^3$
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)		spełnia - w środowisku umiarkowanym (przyjęto na podstawie własnych doświadczeń -w zakresie narażenia zaprawy na wysokie zawilgocenie wodą w połączeniu z niebezpieczeństwem występowania z dużą częstotliwością cyklicznego zamrażania - odmrażania wg EN 998-2 Załącznik B)
Substancje niebezpieczne:		NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości

(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 2026-05-19

(miejsce i data wydania)




(podpis)