

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **QM-260328-C**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

FX 600 Flex

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

3. *Producent:*

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36

57-100 Strzelin

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

3

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 12004:2007+A1:2012

Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁOW BUDOWLANYCH,
nr notyfikacji 1487**

7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Reakcja na ogień	A1/A1 _{fl}
Wytrzymałość złącza	Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego	Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość w warunkach działania wody / wilgoci	Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm ²

Trwałość w warunkach cykli zamrażania - rozmrażania	Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm ²
---	---

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 2023-03-10
(miejsce i data wydania)



K. Plichta
(podpis)