

AKURIT WDP

Tynk ciepłochronny

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

SIEVT-110627-00-EN998-1-LW

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Norma zharmonizowana

EN 998-1: 2016

Deklarowane właściwości użytkowe

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Absorpcja wody	W _c 1
Przepuszczalność pary wodnej μ	≤ 15
Przyczepność	$\geq 0,08$ N/mm ² (model pęknięcia A, B lub C)
Współczynnik przewodzenia ciepła, kategoria	T1
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 01.01.2020

(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie internetowej sievert.pl

Stan DWU na dzień: 25.05.2020
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG | Mühlenschweg 6 | 49090 Osnabrück
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | www.akurit.de | info@akurit.de