

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011,
zmienionego Rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

INTRASIT® Poly-C1 54Z

■ Numer deklaracji właściwości użytkowych i kod identyfikacyjny typu wyrobu

SIEVT-110806-01-EN14891-CM-P

■ Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elastyczna, dwuskładnikowa, mostkująca rysy, zaprawa uszczelniająca do wykonywania powłok wodoszczelnych

■ Producent

Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

■ System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

■ Norma zharmonizowana

EN 14891: 2012

■ Deklarowane właściwości użytkowe

Przyczepność początkowa $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po oddziaływaniu wody $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po starzeniu termicznym $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Wodoszczelność Brak przenikania

Zdolność do mostkowania pęknięć $\geq 0,75 \text{ mm}$

Substancje niebezpieczne NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 01.01.2023



(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)