


Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu

BDF-b Taśma uszczelniająca z wstęgą butylu

ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2+ aneks 1 + aneks 2

	
17	
Sievert Polska Spółka z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin	
BDF-b Taśma uszczelniająca z wstęgą butylu quick-mix	
ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2+ aneks 1 + aneks 2	
KDWU: 22020732	
Instytut Techniki Budowlanej	
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Szerokość, mm: - części powleczonej - całkowita	- ≥ 80
Grubość całkowita, mm	0,45 – 0,84
Masa powierzchniowa części powleczonej, g/m ²	≥ 340
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa: - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 3,1 ≥ 170
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h	Brak przecieków
Odporność na zmęczenie - badanie w układzie z powłoką hydroizolacyjną przeznaczoną do stosowania m.in. na balkonach i tarasach	Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie www.sievert.pl	