

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu

IMBERAL RSB 55Z

	
1487	
Sievert Polska Spółka z o. o. ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin	
24	
Nr 261207	
IMBERAL RSB 55Z	
EN 14891:2012	
Wyroby stosowane w postaci ciekłej, nieprzepuszczające wody, na bazie modyfikowanych polimerami zapraw cementowych (CM), dyspersji żywic (DM) i żywic reaktywnych (RM). Wszystkie zastosowania pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz oraz w basenach pływackich	
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	Brak przenikania
Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$