

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu

**MU Mata uszczelniająca**

ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2+ aneks 1 + aneks 2



17

Sievert Polska Spółka z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

MU Mata uszczelniająca quick-mix

ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2+ aneks 1 + aneks 2

KDWU: 22010731

Instytut Techniki Budowlanej

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Szerokość, mm: - części powleczonej - całkowita	- ≥ 80
Grubość całkowita, mm	0,42 – 0,78
Masa powierzchniowa części powleczonej, g/m <sup>2</sup>	≥ 340
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa: - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 3,4 ≥ 170
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h	Brak przecieków
Odporność na zmęczenie - badanie w układzie z powłoką hydroizolacyjną przeznaczoną do stosowania m.in. na balkonach i tarasach	Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie [www.sievert.pl](http://www.sievert.pl)