

4G

Grunt uniwersalny



Preparat do gruntowania podłoży nasiąkliwych. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalników
- zmniejsza i wyrównuje nasiąkliwość podłoża
- zwiększa przyczepność
- wiąże kurz i pył z podłożem
- kolor: biały

Zastosowanie:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do gruntowania podłoży nasiąkliwych
- do gruntowania betonu, jastrychów cementowych, anhydrytowych, tynków wapiennych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt G-K, płyt włóknisto-cementowych, ścian z gazobetonu
- do gruntowania podłoża przed nanoszeniem zapraw klejących, tynków
- do gruntowania podłoża przed malowaniem, tapetowaniem

Jakość i niezawodność:

- spoiwo na bazie drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej
- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od pyłu, kurzu, oraz środków antyadhezyjnych takich jak oleje szalunkowe, wosk, powłoki malarskie etc. Elementy niezwiązane z podłożem usunąć.

Aplikacja:

Grunt uniwersalny 4G nanosić nierozcieńczony za pomocą pędzla lub wałka. W przypadku bardzo nasiąkliwych podłoży po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść drugą warstwę preparatu. Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do dalszych prac.

Zużycie:

W zależności od struktury i nasiąkliwości podłoża, ok. 200ml/m².

Temperatura stosowania:

W trakcie stosowania oraz schnięcia temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury otoczenia, podłoża oraz względnej wilgotności powietrza.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu przemyć w czystej wodzie.

Przechowywanie:

W pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem w temperaturze powyżej +5°C, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu. Czas magazynowania 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga: podczas transportu chronić produkt przed mrozem i przegrzaniem.

Opakowanie:

Pojemnik 5 kg.

Recykling odpadów:

Resztki materiału mogą być utylizowane po zaschnięciu zgodnie z lokalnymi przepisami urzędowymi. (Zasięgnąć informacji ew. poprzez lokalną firmę zajmującą się utylizacją). Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.



Bezpieczeństwo:

W przypadku zetknięcia ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć wodą. W przypadku kontaktu preparatu z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:

Przedstawione informacje techniczne uzyskano w wyniku licznych prób i wieloletnich doświadczeń praktycznych. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian zleceń technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

spoiwo:	drobnocząsteczkowa żywica akrylowa
ciężar właściwy:	ok. 1,00 kg/dm ³
kolor:	biały
temperatura użycia:	od +5°C do +25°C
zużycie:	w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża oraz struktury powierzchni ok. 200 ml/m ²
magazynowanie:	w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem w temperaturze powyżej +5°C, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed przegrzaniem. 24 miesiące od daty produkcji
opakowanie:	pojemnik 5 kg

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza

EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Stan: marzec 2020

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie.

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl