

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 22020736

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

DE-I Narożnik uszczelniający

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

DE-I narożniki uszczelniające quick-mix

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wszystkie wyroby mogą być stosowane jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne.

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu.:*

Sievert Polska Spółka z o.o., ul Nyska 36, 57-100 Strzelin

Zakład Produkcyjny

Jaeger Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 1; 64-920 Piła

Jaeger Polska Sp. z o.o.; Osiedle Rzemieśnicze 30-32; 85-758 Bydgoszcz

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

Nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

3

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:*

ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2 + aneks1+aneks2

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Długość mierzona wzdłuż krawędzi podstawy, mm	130 - 500
Długość mierzona wzdłuż górnej krawędzi, mm	130 - 500
Szerokość całego elementu, mm	100 - 300
Szerokość pasa z powłoką, mm	50 - 200

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 22.02.2022
(miejsce i data wydania)



KPlichta

(podpis)