

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **21030730**

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa: Asfaltowa emulsja anionowa-PN-B-24002-A

Nazwa handlowa: **B2 FLEX Emulsja bitumiczna**

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

B2 FLEX

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

- do gruntowania podłoża

- do wykonywania bezspoinowych powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, na betonowych elementach poniżej poziomu gruntu. Powłoka wykonana z wyrobu B2 FLEX zabezpiecza elementy budowli przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie. Wyrób B2 FLEX jest przeznaczony także do gruntowania na zimno podłoża z betonu cementowego przed układaniem izolacji powłokowych z wyrobów BD 2K oraz z mas asfaltowych np.: pap asfaltowych, w tym pap zgrzewalnych, oraz do zabezpieczania elementów drewnianych

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Sievert Polska Sp. z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

Nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

3

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu: PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Ap1:2001*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICICTWA SKALNEGO
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „IZOLACJA”**

AB 008

7b. *Krajowa ocena techniczna:*

IBDiM-KOT-2021/0665 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	
	PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Ap1:2001	IBDiM-KOT-2021/0665 wydanie 1
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej niż	50	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300	
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,0	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Odporność chemiczna utwardzonej powłoki na działanie 23°C, 168 h: - 3% roztworu NaCl - 2% roztworu kwasu humusowego - 2% roztworu saletry amonowej		Bez zmian Bez zmian Bez zmian
Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø 4 mm), s		50-64

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości

(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 2021-04-21
(miejsce i data wydania)



KPlichta

(podpis)