

quick-mix

**FX 300**

Typ zaprawy: C1T; **Zastosowanie:** do przyklejania nasiąkliwych okładzin ceramicznych takich jak: glazura, terakota, płytki kamienne oraz cementowe; **Rodzaj podłoża:** sztywne, nieodkształcalne, takie jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, cementowe jastrychy nieogrzewane; **Właściwości:** modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa, wiążąca hydraulicznie, tiksotropowa, zaprawa klejąca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; **Zużycie:** ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy; **Grubość klejenia:** 3–5 mm; **Czas przydatności do użycia:** ok. 2 godz.; **Opakowania:** 25 kg. **Cena netto za opakowanie:** 19,90 zł

FX 400 Gres

Typ zaprawy: C1TE; **Zastosowanie:** do przyklejania okładzin z gresu o wymiarach 40x40 cm oraz płytek ceramicznych takich jak glazura, terakota, płytki kamienne oraz cementowe; **Rodzaj podłoża:** sztywne, nieodkształcalne, takie jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, cementowe i anhydrytowe jastrychy nieogrzewane; **Właściwości:** modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa, wiążąca hydraulicznie, tiksotropowa, zaprawa klejąca o wydłużonym czasie otwartym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; **Zużycie:** ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy; **Grubość klejenia:** 3–5 mm; **Czas przydatności do użycia:** ok. 2 godz.; **Opakowania:** 25 kg. **Cena netto za opakowanie:** 30,50 zł

FX 500 Klinkier

Typ zaprawy: C2TE; **Zastosowanie:** do przyklejania okładzin z klinkieru o niskiej nasiąkliwości, jak również płytek klinkierowych formowanych ręcznie o wysokiej nasiąkliwości oraz płytek ceramicznych takich jak glazura, terakota, gres oraz okładziny z kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia; **Rodzaj podłoża:** beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowe i anhydrytowe jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty włókniste. Do klejenia na podłytkowych izolacjach quick-mix w pomieszczeniach mokrych – łazienkach, toaletach, natryskach oraz na balkonach i tarasach. Do stosowania w miejscach poddawanych zwiększo-

nym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym; **Właściwości:** elastyczna, cienkowarstwowa, modyfikowana polimerami, tiksotropowa, zaprawa klejąca w technologii traszec, o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności do podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; **Zużycie:** ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy; **Grubość klejenia:** min. 3 mm; **Czas przydatności do użycia:** ok. 2 godz.; **Opakowania:** 25 kg. **Cena netto za opakowanie:** 45,00 zł

FX 600 Flex

Typ zaprawy: C2TE; **Zastosowanie:** do przyklejania okładzin ceramicznych takich jak: glazura, terakota, gres, mozaika szklana oraz ceramiczna, jak również okładzin z kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia; **Rodzaj podłoża:** beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowych i anhydrytowych jastrychach ogrzewanych, płytach g-k, płytach włóknistych; do klejenia na podłytkowych izolacjach quick-mix w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, toalety, natryski oraz na balkonach i tarasach; do stosowania w miejscach poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym; do klejenia metodą „płytkę na płytkę”; **Właściwości:** elastyczna, cienkowarstwowa, modyfikowana polimerami, tiksotropowa zaprawa klejąca w technologii traszec,

o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności do podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; **Zużycie:** ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy; **Grubość klejenia:** min. 3 mm; **Czas przydatności do użycia:** ok. 2 godz.; **Opakowania:** 25 kg. **Cena netto za opakowanie:** 39,90 zł

FX 600 Flex biała

Typ zaprawy: C2TE; **Zastosowanie:** do przyklejania okładzin z kamienia naturalnego wrażliwego na przebarwienia jak również glazury, terakoty, gresu, mozaiki szklanej, jak również okładzin z kamienia naturalnego wrażliwego na przebarwienia; **Rodzaj podłoża:** beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowe i anhydrytowe jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty włókniste; do klejenia na podłytkowych izolacjach quick-mix w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, toalety, natryski oraz na balkonach i tarasach; do stosowania w miejscach poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym; do klejenia metodą „płytkę na płytkę”; **Właściwości:** biała, elastyczna, cienkowarstwowa, modyfikowana polimerami, tiksotropowa zaprawa klejąca w technologii traszec, o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności do podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; **Zużycie:** ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy; **Grubość klejenia:** min. 3 mm; **Czas przydatności do użycia:** ok. 2 godz.; **Opakowania:** 25 kg. **Cena netto za opakowanie:** 54,90 zł

FX 900 Super flex

Typ zaprawy: C1TE; **Zastosowanie:** do przyklejania wszelkiego rodzaju wielkoformatowych okładzin ceramicznych takich jak: glazura, terakota, gres, mozaika szklana oraz ceramiczna, jak również okładzin z kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia; **Rodzaj podłoża:** podłoża odkształcalne takie jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowe i anhydrytowe jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty włókniste; do klejenia na podłytkowych izolacjach quick-mix w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, toalety, natryski oraz na balkonach i tarasach; do stosowania w miejscach poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym; do klejenia metodą „płytkę na płytkę”; **Właściwości:** wysoko elastyczna, cienkowarstwowa, modyfikowana polimerami najwyższej jakości, tiksotropowa, zaprawa klejąca w technologii traszec, o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności do podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; **Zużycie:** ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy; **Grubość klejenia:** min. 3 mm; **Czas przydatności do użycia:** ok. 2–3 godz.; **Opakowania:** 25 kg. **Cena netto za opakowanie:** 59,90 zł

**QUICK-MIX SP. Z O.O.**

ul Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 72 20, fax 71 392 72 23, info@quick-mix.pl, www.quick-mix.pl